

Einzelenthärter Typ WG Clack 1

Vollautomatischer Einzelenthärter mit Regeneration nach Zeit (Tage bis Regeneration) oder nach Volumen (Liter bis Regeneration), je nach Wahl des Steuerventils. Automatisches Steuerventil Typ Clack WS1

Hauptanwendung

- Heizsystemen, Warmwasserbereitung, Dampfsystemen
- Kühlsysteme, technologischer Verbrauch
- Gastronomie, Restaurant, Trinkwasserverbrauch

Wichtig

- bei Regeneration bleibt Versorgung mit Rohrwasser erhalten
- automatische Regeneration
- Verschneidung – muss nachbestellt sein
- volle Bescheinigung für Trinkwasserverwendung

Wichtigste technische Daten

Solebehälter-, Drucktankfarbe	Weiss / Blau
Dimension Wasser / Abfall	1" / PE Schlauch 1/2"
El. Anschluss	230 V, 50 Hz / 5 W
Wasserdruck	0,2 - 0,8 MPa
Wasser-, Umgebungstemp.	5 °C - 43 °C



WG Clack 1

Typ	WG C1-60	WG C1-80	WG C1-100	WG C1-120	WG C1-200	WG C1-240	WG C1-300	WG C1-320
Kapazität m ³ x °dH	60	80	100	120	200	240	300	320
Härzmenge, L.	15	20	25	30	50	60	75	80
Durchluss max., m ³ / St.	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	4,0
Leistung bei Gesamthärte *)								
max. 15°dH / m ³	3,6	4,8	6,0	7,2	12,0	14,4	18,0	19,2
max. 20°dH / m ³	2,7	3,6	4,5	5,4	9,0	10,8	13,5	14,4
max. 25°dH / m ³	2,1	2,8	3,6	4,3	7,2	8,6	10,8	11,5
PE Solebehälter Grösse, L.	100	100	100	100	150	150	200	200

*) unter Leistung versteht man die Menge des gelieferten Weichwassers für die nächste Regeneration

Ausführung des Einzelenthärter WG mit Steuerventil Clack:

WGZE Clack TC1 – Elektronik, Zeitsteuerung, 0 - 30 Tage

Art.Nr.	WGZE- TC1-60	WGZE- TC1-80	WGZE- TC1-100	WGZE- TC1-120	WGZE- TC1-200	WGZE- TC1-240	WGZE- TC1-300	WGZE- TC1-320
---------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

WGME Clack CI1 – Elektronik, Mengensteuerung, 0 - 99 m³

Art.Nr.	WGME- CI1-60	WGME- CI1-80	WGME- CI1-100	WGME- CI1-120	WGME- CI1-200	WGME- CI1-240	WGME- CI1-300	WGME- CI1-320
---------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Mögliche zusätzliche Zubehör gegen Aufpreis:

	Art.Nr.
- Zuschlag Ausführung von Steuerventil mit Verschneidung (nur für Mengensteuerung CI1)	MIX-CI1
- Schwimmerventil Kunststoff mini 3/8"	SV-3
- SALZ-01 Licht- und Tonalarm bei fehlender Reg. Salz. Batteriebetrieben.	A-6980
- Siebboden für PE Solebehälter	inkl.in Preis

Beachten:

- aus Sicherheitsgründen wird empfohlen den Auslass von Enthärter mit einem Filter auszustatten
- wenn kein Bodenablauf vorhanden ist, muss das Enthärter mit Schwimmerventil eingesetzt werden
- ab Kapazität 200 ist das Filter nicht mit Härz gefüllt, frei geliefert. Sack 25,0l = 21,0kg
- Installationsplan, Abmessungen Seite 5, Zubehör Seite 6 und 7